

Si-10

KUVAUS:

- + OIML hyväksytty
- + EU tyyppi hyväksytty: 10,000e, 0.3 μ V/d
- + Suojausluokka: IP30
- + Kotelo: ABS Muovi
- + Näyttö: Suurilla 32mm numeroilla
- + Taustavalo: Monivärinen taustavalo
- + Näppäimistö: 6 kapasitiivista painiketta
- + Asennustavat: Pylväs, seinä, työpöytä ja käännettävä näytön suunta
- + Virransyöttö: 100-240 VAC sisäisellä muuntajalla
- + Liitännät: 2xRS232 sarjaporttia yhdestä liittimestä.
- + Akku: Li-ion akku - Lisävaruste



TOIMINNOT:

- + Yleiskäyttöinen vaakapääte
- + Pylväsvaat, lattiavaat, eläin- ja siilopunnitukset
- + Peruspunnitus
- + Kappalelaskenta
- + Tarkastuspunnitukset muuttuvalla taustavärillä, äänimerkki
- + Eläinpunnitus dynaaminen
- + Pito
- + Automaattinen pito
- + Taaraus
- + Automaattinen taaraus
- + Kuittitulos
- + Yhteenlasku



Order №	Indicator options
19-015	Li-on Akku 7.4v
71-017	RS232 Cable 2m (803)
19-600	4-20mA analog interface
19-601	Real time clock

Si-30

KUVAUS:

- + OIML hyväksytty
- + EU tyyppihyväksytty: 10,000e, 0.3 μ V/d
- + Suojausluokka: IP30
- + Kotelo: ABS Muovi
- + Näyttö: Graafinen näyttö taustavalolla
- + Näppäimistö: 16 kapasitiivista painiketta
- + Asennustavat: Pylväs, seinä, työpöytä ja käännettävä näytön suunta
- + Virransyöttö: 100-240 VAC sisäisellä muuntajalla
- + Liitännät: 2x RS232 sarjaporttia yhdestä liittimestä vakiona
- + Akku: Li-ion akku - Lisävaruste

TOIMINNOT:

- + Yleiskäyttöinen vaakapääte
- + Pylväsvaat, lattiavaat, eläin- ja siilopunnitukset
- + Hinnanlaskenta
- + Peruspunnitus
- + Kappalelaskenta
- +Tarkastuspunnitukset äänimerkillä
- + Eläinpunnitus dynaaminen
- + Pito
- + Automaattinen pito
- +Manuaalinen taaraus
- + Aseteltava taaraus
- + Taaraus
- + Automaattinen taaraus
- + Kuittitulostus
- + Muisti 2000 tuotetta / nimikettä punnitukselle sekä laskennalle
- + Merkinnät tuotenimellä, viimeinen käyttöpäivä, aineosat...
- + Yhteenlasku



Order №	Indicator options
19-015	Li-on akku 7.4v
71-017	RS232 Cable 2m (803)
19-600	4-20mA analog interface
19-601	Kello
19-602	Punnitusmuisti

Si10-S

KUVAUS:

- + OIML hyväksytty
- + EU tyyppihyväksytty: 10,000e, 0.3 μ V/d
- + Suojausluokka: IP67
- + Kotelo: Ruostumaton teräs
- + Näyttö: Suurilla 32mm numeroilla
- + Taustavalo: Monivärinen taustavalo
- + Näppäimistö: 6 kapasitiivista painiketta
- + Asennustavat: Pylväs, seinä ja pöytä
- + Virransyöttö: 100-240 VAC sisäisellä muuntajalla
- + Liitännät: 2 x RS232 sarjaporttia yhdestä liittimestä vakiona
- Akku: Li-ion akku - option

TOIMINNOT:

- + Vaakapäätte ankarille, märille ja hygieenisille alueille
- + Pylväsvaajat, lattiavaajat, eläin- ja siilopunnitukset
- + Peruspunnitus
- + Kappalelaskenta
- + Tarkastuspunnitukset muuttuvalla taustavärillä, äänimerkki
- + Eläinpunnitus dynaaminen
- + Pito
- + Automaattinen pito
- + Taaraus
- + Automaattinen taaraus
- + Kuittitulostus
- + Yhteenlasku



IP 67



Order No	Indicator options
19-015	Li-on akku 7.4v
71-017	RS232 Cable 2m (803)
19-600	4-20mA analog interface
19-601	Kello

Si30-S

KUVAUS:

- + OIML hyväksytty
- + EU tyyppihyväksytty: 10,000e, 0.3 μ V/d
- + Suojausluokka: IP67
- + Kotelo: Ruostumaton teräs
- + Näyttö: Graafinen näyttö taustavalolla
- + Näppäimistö: 16 kapasitiivista painiketta
- + Asennustavat: Pylväs, seinä ja pöytä
- + Virransyöttö: 100-240 VAC sisäisellä muuntajalla
- + Interface: 2 x RS232 interfaces
- + Akku: Li-ion akku - lisävarusteena

TOIMINNOT:

- + Vaakapääte ankarille, märille ja hygieenisille alueille
- + Pylväsvaa'at, lattiavaa'at, eläin- ja siilopunnitukset
 - + Hinnanlaskenta
 - + Peruspunnitus
 - + Kappalelaskenta
 - + Tarkistuspunnitus äänimerkillä
 - + Eläinpunnitus dynaaminen
 - + Pito
 - + Automaattinen pito
 - + Manuaalinen taaraus
 - + Aseteltava taaraus
 - + Taaraus
 - + Automaattinen taaraus
 - + Kuittitulostus
- + Muisti 2000 tuotetta / nimikettä punnitukselle
- + Merkinnot tuotenimellä, viimeinen käyttöpäivä, ainesosat...
- + Yhteenlasku + ohjelmisto tarran editointiin.



Order №	Indicator options
19-015	Li-on akku 7.4v
71-017	RS232 Cable 2m (803)
19-600	4-20mA analog interface
19-601	Kello
19-602	Punnitusmuisti

Si10-SP

KUVAUS:

- + OIML hyväksytty
- + EU tyyppihyväksytty: 10,000e, 0.3 μ V/d
- + Suojausluokka: IP30
- + Kotelo: Ruostumaton teräs
- + Näyttö: Suurilla 32mm numeroilla
- + Taustavalo: Monivärinen taustavalo
- + Näppäimistö: 6 kapasitiivista painiketta
- + Kirjoitin: Paneeli kuittikirjoitin 58mm, helppokäyttöinen
- + Asennustavat: Pylväs, seinä ja pöytä
- + Virransyöttö: 100-240 VAC sisäisellä muuntajalla
- + Liitännät: 1xRS232 sarjaportti
- + Akku: Li-ion akku - option



TOIMINNOT:

- + Integroitu kuittikirjoitin
- + Pylväsvaat, lattiavaat, eläin- ja siilopunnitukset
- + Peruspunnitus
- + Kappalelaskenta
- + Tarkastuspunnitukset muuttuvalla taustavärillä, äänimerkki
- + Eläinpunnitus dynaaminen
- + Pito
- + Automaattinen pito
- + Taaraus
- + Automaattinen taaraus
- + Kuittitulos
- + Yhteenlasku
- + Kello, päiväys ja aika



Order No	Indicator options
71-017	RS232 Cable 2m (803)

Si30-SP

KUVAUS:

- + OIML hyväksytty
- + EU tyyppihyväksyty: 10,000e, 0.3 μ V/d
- + Suojausluokka: IP30
- + Kotelo: Ruostumaton teräs
- + Näyttö: Graafinen näyttö taustavalolla
- + Näppäimistö: 16 kapasitiivista painiketta
- + Kirjoitin: Paneelikirjoitin 58mm, helppokäyttöinen
- + Asennustavat: Pylväs, seinä ja pöytä
- + Virransyöttö: 100-240 VAC sisäisellä muuntajalla
- + Liitännät: 1 x RS232 sarjaportti
- + Akku: Li-ion akku

TOIMINNOT:

- + Integroitu kuittikirjoitin
- + Pylväsvaat, lattiavaat, eläin- ja silopunnitukset
- + Hinnanlaskenta
- + Peruspunnitus
- + Kappalelaskenta
- + Tarkistuspunnitus äänimerkillä
- + Eläinpunnitus dynaaminen
- + Pito ja automaattinen pito
- + Manuaalinen taaraus
- + Aseteltava taaraus
- + Taaraus
- + Automaattinen taaraus
- + Kuittitulos
- + Muisti 2000 tuotetta / nimikettä punnitukselle sekä laskennalle
- + Merkinnät tuotenimellä, viimeinen käyttöpäivä, aineosat... (ainoastaan kuitti)
- + Yhteenlasku
- + Ohjelmistot: PC ohjelma kuittipohjalle.
- + Kello, päiväys ja aika



Order №	Indicator options
71-017	RS232 Cable 2m (803)
19-600	4-20mA analog interface
19-602	Punnitusmuisti